

120th Company

株式会社 石川工場

- 特殊24R号 加熱・冷却型（鉢傾斜型 豎型） -

■ 特長

- ・石川式攪拌搗潰機の基本モデル+鉢傾斜機能と鉢昇降機能と加熱・冷却機能を付加
- ・杵が2本準備されており、搗潰性能が向上している
- ・鉢が昇降することにより、24Rに比べてさらに鉢・杵の交換が容易となり、搗潰材料の投入・取出しも容易となっている
- ・鉢が傾斜することと鉢が昇降することにより搗潰後の機械清掃が容易
- ・オプションで食品等に適した金属鉢の選択可能
- ・温水循環式による加熱をしながら搗潰処理を行うこともできる
- ・インバータ、タイマーがオプションで準備されておりますので、回転数の変更や運転時間の設定が可能



特殊24R号外觀
(オプション付き写真)

■ 好適使用事例

- ・粘度の高い材料の攪拌・搗潰にも好適
- ・ボールミルや遊星ボールミルに比べて、加工エネルギーが小さく、メカニカルアロイング、メカノケミカルでの材料開発に好適
- ・他の搗潰機に比べて、材料が取り出し易く、清掃時間も短縮できるため、多くの材料を処理することや多くの水準で試験等を行うことに適しています
- ・加熱しながら、攪拌・分散処理ができるため、チョコレートなどの融点が高い食品等の処理に適している。（金属鉢を推奨）

株式会社石川工場

〒135-0053 東京都江東区辰巳1-1-8


TEL : 03-3522-1018 FAX:03-3522-1017

E-mail: info@ishikawa.co.jp

URL: <https://www.ishikawakojo.jp/>



その他の製品カタログはこちら



120th Company

株式会社 石川工場

■製品の動き

・類似製品の動画は下記URLでご覧いただけます

24R号のURL : <https://youtu.be/ydNtXpZR4bY?si=joaxa4sIRkHb7IDZ>

■導入試験室の紹介

・導入試験室および試験室にある実験機、設備はすべて初回無料でご利用頂けます。

・予め右QRコードにお問い合わせください。



※実験でご使用する材料を弊社で手配させて頂く場合、材料費実費ご請求をさせて頂く場合があります。

型式		特殊24R
回転方式		OR式 (*2)
鉢	種類	磁器・金属鉢
	内径(mm)	355
	深さ(mm)	203
	加工容積(L)	7
機械外寸	奥行(mm)	1040
	幅(mm)	880
	高さ(mm)	1500
電源 三相200V(kW)		0.4
杵数		2
かき棒		有
インバータ		オプション

(*2) 回転方式「OR式」：鉢は回転させず、杵を公転させながら自転させる機構。

株式会社石川工場

〒135-0053 東京都江東区辰巳1-1-8

TEL : 03-3522-1018 FAX:03-3522-1017

E-mail: info@ishikawa.co.jp

URL: <https://www.ishikawakojo.jp/>



その他の製品カタログはこちら