




I S H I K A W A



攪拌 播り潰し

混合 練り合せ

ごく少量の
硬質物の播潰

真空対応

分析資料の調整

いしかわしき かくほんらいかいき

石川式攪拌播潰機 AGZ型 (めのう鉢付)

- A G A 型に真空カバーを取り付けた機械です。
- 真空でのメリット
(攪拌播潰は、酸化しない、泡が立ちにくいのが特徴)
- インバータが標準装備されておりますので、回転数の可変速と運転時間の設定が可能。



▲AGZ号

石川式攪拌播潰機の特徴

I S H I K A W A の攪拌播潰機は、「攪拌」「播り潰し」「混合」「練り合せ」を同時に行うことが出来る、世界で唯一の機械です。独自の基本構造で、密度の高い粒径均一性、混合均一性を実現し、製品の品質向上に貢献します。作業時間の短縮や、省力化などにもつながったと、数多くのお客様にご好評頂いております。

■仕様

形式	回転方式	めのう鉢			機械の外形寸法			電源 三相 100V (kW)	杵の 数	かき 棒	重量 (kg)
		内径 (mm)	深さ (mm)	使用 容積 (ℓ)	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)				
AGZ号	F R 式 (※1)	120	30	0.05	650	430	1,400	0.2	1		-

(※1) 回転方式「FR式」: 鉢は回転させず、1組の杵を公転・自転させつつ更に杵1本1本を別々に歯車駆動で回転させる機構。

2015年8月現在



〒135-0053 東京都江東区辰巳一丁目1番8号
 TEL:03-3522-1018 FAX:03-3522-1017
<http://www.ishikawakojo.jp>

株式会社 石川工場