




# ISHIKAWA



攪拌 播り潰し

混合 練り合せ

大型機

20~150ℓまで対応!!

鉢の傾斜可能

材料が取り出し易い!

いしかわしき かくはんらいかいき

## 石川式攪拌播潰機 第6R号 A型・AA型・B型・C型

- 鉢の種類は砲金・鍍金・ステンレスとマルチ鉢に対応します。
- 鉢はハンドル操作で傾斜可能、作業した品物を取り出し易くなっております。
- オプションで、インバータ、デジタルタイマー、カバー等を取り付けることが出来ます。



### 石川式攪拌播潰機の特徴

ISHIKAWAの攪拌播潰機は、「攪拌」「播り潰し」「混合」「練り合せ」を同時に行うことが出来る、世界で唯一の機械です。  
独自の基本構造で、密度の高い粒径均一性、混合均一性を実現し、製品の品質向上に貢献します。  
作業時間の短縮や、省力化などにもつながったと、数多くのお客様にご好評頂いております。

#### ▲第6R号 A型(3号式)

※写真はオプション付

(インバータ、デジタルタイマー)

### ■仕様

形式	回転方式	マルチ鉢			機械の外形寸法			電源 三相 200V (kW)	杵の 数	かき 棒	重量 (kg)
		内径 (mm)	深さ (mm)	使用 容積 (ℓ)	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)				
第6R号A型	FR式 (※1) OR式 (※2)	610	280	20	1,210	1,240	1,510	0.75	3	有	390
第6R号AA型		762	368	60	1,390	1,490	1,630	1.5	3	有	700
第6R号B型		914	420	100	1,640	1,630	1,880	1.5	3	有	900
第6R号C型		1,067	508	150	1,930	1,810	2,150	2.2	3	有	-

(※1) 回転方式「FR式」: 鉢は回転させず、1組の杵を公転・自転させつつ更に杵1本1本を別々に歯車駆動で回転させる機構。

(※2) 回転方式「OR式」: 鉢は回転させず、1組の杵を公転させながら自転させる機構。

2015年8月現在



〒135-0053 東京都江東区辰巳一丁目1番8号  
TEL:03-3522-1018 FAX:03-3522-1017  
<http://www.ishikawakojo.jp>

株式会社 石川工場