




# ISHIKAWA



攪拌 播り潰し

混合 練り合せ

大型機

12~150ℓまで対応!!


石臼固定式

インバータ可変速

いしかわしき かくはんらいかいき

## 石川式攪拌播潰機 第33号 M型・A型・AA型・B型・C型

- 花崗岩製石臼固定式、弊社の攪拌播潰機の中で最もシンプルな機構で堅牢な機械です。石臼は表面の滑りが磁器鉢よりも若干弱い為、杵先が加工物を捕らえやすいので効率がよく、加工物を冷やす効果もあります。耐薬品性も高いです。
- インバータ、タイマーが標準装備されておりますので、回転数の可変速と運転時間の設定が可能です。
- オプションで、杵（筒・杵先）の材質がお選びいただけます。



杵筒：ステンレス or 砲金  
杵先：木 or ポリエチレン or テフロン



▲第33号A型



オプションで、カバーの取付け、本体のステンレスコート塗装なども対応可能です。

### 石川式攪拌播潰機の特徴


ISHIKAWAの攪拌播潰機は、「攪拌」「播り潰し」「混合」「練り合せ」を同時に行うことが出来る、世界で唯一の機械です。独自の基本構造で、密度の高い粒径均一性、混合均一性を実現し、製品の品質向上に貢献します。作業時間の短縮や、省力化などにもつながったと、数多くのお客様にご好評頂いております。

### 仕様

形式	回転方式	鉢 (花崗岩製石臼)			機械の外形寸法			電源 三相 200V (kW)	杵 の数	かき 棒	重量 (kg)
		内径 (mm)	深さ (mm)	使用 容積 (ℓ)	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)				
第33号M型	OR式 (※1)	482	215	12	850	570	800	0.4	2	有	230
第33号A型		584	255	20	1,070	690	950	0.75	3	有	370
第33号AA型		762	343	60	1,430	920	1,300	1.5	3	有	800
第33号B型		914	406	100	1,710	1,090	1,550	1.5	3	有	1,200
第33号C型		1,067	470	150	1,790	1,270	1,660	2.2	3	有	1,500

(※1) 回転方式「OR式」: 鉢は回転させず、1組の杵を公転させながら自転させる機構。

2015年8月現在



〒135-0053 東京都江東区辰巳一丁目1番8号  
TEL:03-3522-1018 FAX:03-3522-1017  
<http://www.ishikawakojo.jp>

株式会社 石川工場